

Zubehör - *Ecolift XL*

Artikelabbildung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art.Nr.	Stück Ka./Pa.	PG																				
	Außenschaltschrank zum Einbau von Schaltgeräten, Modem, Heizung, Warnleuchte im Außenbereich	1 - 2 - 3 - 4 -	97 716 97 714 97 723 97 724	1/- 1/- 1/- 1/-	3 3 3 3																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gesamthöhe</th> <th>Höhe über Bodenniveau</th> <th>Breite/Tiefe</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 1740 mm</td> <td>870 mm</td> <td>460/320 mm</td> <td>für Schaltgerät, Heizung, Warnleuchte</td> </tr> <tr> <td>2 1740 mm</td> <td>870 mm</td> <td>590/320 mm</td> <td>für Heizung und Druckleitung</td> </tr> <tr> <td>3 1740 mm</td> <td>870 mm</td> <td>785/320 mm</td> <td>für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte</td> </tr> <tr> <td>4 1740 mm</td> <td>870 mm</td> <td>1115/320 mm</td> <td>für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte und Druckleitung</td> </tr> </tbody> </table>	Gesamthöhe	Höhe über Bodenniveau	Breite/Tiefe		1 1740 mm	870 mm	460/320 mm	für Schaltgerät, Heizung, Warnleuchte	2 1740 mm	870 mm	590/320 mm	für Heizung und Druckleitung	3 1740 mm	870 mm	785/320 mm	für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte	4 1740 mm	870 mm	1115/320 mm	für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte und Druckleitung				
	Gesamthöhe	Höhe über Bodenniveau	Breite/Tiefe																						
	1 1740 mm	870 mm	460/320 mm	für Schaltgerät, Heizung, Warnleuchte																					
	2 1740 mm	870 mm	590/320 mm	für Heizung und Druckleitung																					
3 1740 mm	870 mm	785/320 mm	für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte																						
4 1740 mm	870 mm	1115/320 mm	für Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte und Druckleitung																						
Vorverdrahtete Schaltschränke auf Anfrage																									
	Warnleuchte zur zusätzlichen optischen Anzeige von Störungen, für die Montage auf dem Außenschaltschrank, mit Schaltgerät für den Anschluss an das Steuergerät	-	97 715	1/-	3																				
	Einbauset Thermostat / Hygrostat zur Reduktion von Kondensatbildung im Außenschaltschrank	-	97 713	1/-	3																				
	Kompressor-Set zur Lufteinperlung zur Verwendung in Kombination mit Hebeanlagen und Pumpstationen mit Drucksteuerung: <input type="checkbox"/> verhindert Verschmutzungen, vermeidet Kondensatbildung im Druckschlauch, ermöglicht den Betrieb der Anlagen bei Druckschlauchlängen > 10 m, inkl. Anschluss-T-Stück, inkl. 10 m Druckschlauch	-	28 048	1/-	5																				
	Verlängerung PE-Druckschlauch (Meterware)	-	680 071	1/-	9																				

Service

	Inbetriebnahme und Einweisung <i>Ecolift XL</i> <input type="checkbox"/> im Schacht <input type="checkbox"/> freie Aufstellung	-	80 220	-	-
		-	80 221	-	-
	Wartung <i>Ecolift XL</i> <input type="checkbox"/> im Schacht <input type="checkbox"/> freie Aufstellung	-	80 320	-	-
		-	80 321	-	-