



Aqualift F

| Artikelabbildung | Artikelbeschreibung | Netzanschluss | Pumpe SPF | Art.Nr. | Stück Ka./Pa. | PG | |
|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------|
|   | Hebeanlage Aqualift F zur Überflurinstallation Sammelbehälter aus PE Behältervolumen 50 Liter max. Nutzvolumen 20 Liter Monoanlage mit einer Pumpe Typ SPF mit Standard-Schaltgerät | 1 400 V 400 V | 1500-S3 3000-S3 | 28 645 28 647 | 1/2 1/2 | 5 5 | |
| | 2 400 V 400 V | 1500-S3 3000-S3 | 28 644 28 649 | 1/2 1/2 | 5 5 | | |
| | 3 400 V 230 V 400 V | 1500-S3 1400-S3 3000-S3 | 28 751 28 646-C 28 752 | 1/2 1/2 1/2 | 5 5 5 | | |
| | 1 ohne Absperreinrichtung, mit senkrechtem Druckabgang | 4 400 V 230 V 400 V | 1500-S3 1400-S3 3000-S3 | 28 753 28 648-C 28 754 | 1/2 1/2 1/2 | 5 5 5 | |
| | 2 mit Absperreinrichtung, mit waagrechtem Druckabgang | Monoanlage mit einer Pumpe Typ SPF mit Comfort-Schaltgerät | 3 400 V 230 V 400 V | 1500-S3 1400-S3 3000-S3 | 28 751 28 646-C 28 752 | 1/2 1/2 1/2 | 5 5 5 |
| | 3 ohne Absperreinrichtung, mit senkrechtem Druckabgang | 4 mit Absperreinrichtung, mit waagrechtem Druckabgang | 3 400 V 230 V 400 V | 1500-S3 1400-S3 3000-S3 | 28 751 28 646-C 28 752 | 1/2 1/2 1/2 | 5 5 5 |
| | 4 mit Absperreinrichtung, mit waagrechtem Druckabgang | Monoanlage mit einer Pumpe Typ SPF mit Comfort-Schaltgerät | 3 400 V 230 V 400 V | 1500-S3 1400-S3 3000-S3 | 28 751 28 646-C 28 752 | 1/2 1/2 1/2 | 5 5 5 |
| | 3 ohne Absperreinrichtung, mit senkrechtem Druckabgang | 4 mit Absperreinrichtung, mit waagrechtem Druckabgang | 3 400 V 230 V 400 V | 1500-S3 1400-S3 3000-S3 | 28 751 28 646-C 28 752 | 1/2 1/2 1/2 | 5 5 5 |
| | 4 mit Absperreinrichtung, mit waagrechtem Druckabgang | Hebeanlage Aqualift F Duo zur Überflurinstallation Sammelbehälter aus PE Behältervolumen 120 Liter max. Nutzvolumen 50 Liter Duoanlage mit zwei Pumpen Typ SPF mit Standard-Schaltgerät | 1 400 V 400 V | 1500-S3 3000-S3 | 28 652 28 634 | 1/1 1/1 | 5 5 |
| | 2 400 V 400 V | 2 400 V 400 V | 1500-S3 3000-S3 | 28 659 28 631 | 1/1 1/1 | 5 5 | |
| | 3 400 V 230 V 400 V | 3 400 V 230 V 400 V | 1500-S3 1400-S3 3000-S3 | 28 764 28 628-C 28 765 | 1/1 1/1 1/1 | 5 5 5 | |
| | 1 ohne Absperreinrichtung, mit senkrechtem Druckabgang | 4 400 V 230 V 400 V | 1500-S3 1400-S3 3000-S3 | 28 766 28 629-C 28 767 | 1/1 1/1 1/1 | 5 5 5 | |
| | 2 mit Absperreinrichtung, mit waagrechtem Druckabgang | Duoanlage mit zwei Pumpen Typ SPF mit Comfort-Schaltgerät | 1 400 V 400 V | 1500-S1 3000-S1 | 11 600 11 601 | 1/1 1/1 | 5 5 |
| | 3 ohne Absperreinrichtung, mit senkrechtem Druckabgang | 2 400 V 400 V | 1500-S1 3000-S1 | 11 602 11 603 | 1/1 1/1 | 5 5 | |
| | 4 mit Absperreinrichtung, mit waagrechtem Druckabgang | 3 400 V 230 V 400 V | 1500-S1 1400-S1 3000-S1 | 11 604 11 605 11 606 | 1/1 1/1 1/1 | 5 5 5 | |
| | 4 400 V 230 V 400 V | 1500-S1 1400-S1 3000-S1 | 11 607 11 608 11 609 | 1/1 1/1 1/1 | 5 5 5 | | |

