

## Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, Kabellänge 5 m



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28351  
GTIN: 4026092038420  
Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Austauschpumpe mit Schneideinrichtung für fäkalienhaltiges Abwasser

#### Ausführung

Pumpensteuerung: Schaltgerät

#### Allgemeine Merkmale

Norm: EN 12050-1  
Abwasserart: fäkalienhaltig

#### Abmessungen

Gewicht netto: 10,29 kg  
Gewicht brutto: 10,62 kg  
Verpackungsmaß Breite: 326 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm  
Verpackungsmaß Länge: 379 mm

#### Fördereinrichtung

Pumpe: SPZ 1000  
Anschlusstyp: codierter Stecker  
Nennstrom: 5,2 A  
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m  
Schutzklasse: I  
Isolationsklasse: F  
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97  
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)  
Temperaturüberwachung: integriert  
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C  
Förderhöhe max.: 10 m  
Drehzahl: 2800 U/min  
Leistung P1: 1,2 kW  
Leistung P2: 0,7 kW  
Betriebsart: S3 - 50 %  
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): Absicherung über Schaltgerät 230 V

Typ Anschlussleitung Pumpe:  
Lauftrad Typ:

H07RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>  
Schneidwerk

Steuerung  
Netzfrequenz:  
Betriebsspannung:  
Anschlusstyp:

50 Hz  
230 V  
codierter Stecker