

Bodenablauf Practicus Klebefl. DN 100, senkrecht, Schlitzrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45218.11

GTIN: 4026092033180

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System:	125
Abdichtung am Aufsatzstück:	Anschlussrand
Abdichtung am Grundkörper:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	2

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	30 - 70 mm
Gewicht netto:	1,66 kg
Gewicht brutto:	2,25 kg
Aussparungsmaß Breite:	350 mm
Aussparungsmaß Länge:	350 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	348 mm
Breite:	348 mm
Verpackungsmaß Länge:	360 mm
Verpackungsmaß Breite:	360 mm
Verpackungsmaß Höhe:	250 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	senkrecht
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Abdeckung Breite:	138 mm
Abdeckung Länge:	138 mm
Rahmen Material:	ABS
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design:	Kessel
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Länge:	150 mm
Aufsatzstück:	höhenverstellbar
Aufsatzstück Material:	ABS
Geruchsverschluss:	inklusive