

## Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct, Fülleinrichtung



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93007.11/D

GTIN: 4026092063507

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar (NS 2 - NS 10)
- Wartungsarmer Betrieb
- Geruchsreduzierte Entsorgung bei geschlossenem Behälter

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Entsorgungsvariante:           | Direct               |
| Schredder-Mix-System:          | nein                 |
| Schauglas:                     | nein                 |
| Nenngröße (NS):                | 7                    |
| SonicControl:                  | nein                 |
| Entsorgungseinrichtung:        | Entsorgungsanschluss |
| Fülleinrichtung nach DIN 1988: | ja                   |
| Entsorgungsart:                | manuell              |
| Tragfähigkeit (DIN 19901):     | F3                   |

#### Allgemeine Merkmale

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Material:             | PE                                                                  |
| Norm:                 | EN 1825                                                             |
| Einbausituation:      | freie Aufstellung                                                   |
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Lieferumfang:         | Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss                   |

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                 |                                                                 |
| Gewicht netto:                              | 156 kg                                                          |
| Gewicht brutto:                             | 189 kg                                                          |
| Aufstellfläche Länge:                       | 2147 mm                                                         |
| Aufstellfläche Breite:                      | 970 mm                                                          |
| Aufstellfläche Höhe:                        | 1653 mm                                                         |
| Einbringmaß Länge:                          | 1910 mm                                                         |
| Einbringmaß Breite:                         | 940 mm                                                          |
| Einbringmaß Höhe:                           | 1653 mm                                                         |
| Verpackungsmaß Länge:                       | 2200 mm                                                         |
| Verpackungsmaß Breite:                      | 1150 mm                                                         |
| Verpackungsmaß Höhe:                        | 1700 mm                                                         |
| Behälter/Grundkörper                        |                                                                 |
| Nenndruck (PN):                             | 10                                                              |
| Druckabgang (DN):                           | 65                                                              |
| Druckabgang (DA):                           | 75 mm                                                           |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 1185 mm                                                         |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:  | 1255 mm                                                         |
| Auslauf Nennweite (DA):                     | 160 mm                                                          |
| Auslauf Nennweite (DN):                     | 150 mm                                                          |
| Zulauf Nennweite (DA):                      | 160 mm                                                          |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 150 mm                                                          |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS |
| Wartungsöffnung:                            | 420 mm                                                          |
| Abdeckungsmerkmale                          |                                                                 |
| Abdeckungsart:                              | Deckel                                                          |
| Abdeckung Material:                         | Kunststoff                                                      |
| Abdeckung Farbe:                            | violett                                                         |
| Verriegelung:                               | Schnellspannverschluss                                          |
| Dichtheit:                                  | geruchsdicht                                                    |
| Abwasserinhalt                              |                                                                 |
| Abscheiderinhalt:                           | 650 l                                                           |
| Gesamtvolumen:                              | 1350 l                                                          |
| Schlammfanginhalt:                          | 700 l                                                           |
| Speichermenge an Fett:                      | 280 l                                                           |
| Steuerung                                   |                                                                 |
| Schaltgerät:                                | nein                                                            |