Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 5 m Kabel

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28063
GTIN: 4026092058824
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale	
Abwasserart:	fäkalienhaltig
Abmessungen	
Gewicht netto:	32 kg
Gewicht brutto:	34 kg
Verpackungsmaß Länge:	182 mm
Verpackungsmaß Breite:	182 mm
Verpackungsmaß Höhe:	313 mm
Fördereinrichtung	
Pumpe:	SPF 4500
Anschlusstyp:	Direktanschluss
Nennstrom:	7,7 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Schutzklasse:	I
Trockenlaufsicher:	nein
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung:	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Förderhöhe max.:	20 m
Drehzahl:	2845 U/min
Leistung P1:	4,5 kW
Leistung P2:	3,7 kW
Betriebsart:	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Steuerung	
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	400 V
Anschlusstyp:	Direktanschluss

Nennstrom:	7,7 A

Technische Änderungen vorbehalten.