

Reinigungsrohr *Controlfix*

Einbau in die Bodenplatte



Material: Kunststoff

Ausführung:

teleskopisches Aufsatzstück und Flansch für Abdichtung im Verbund

Abdeckung:


befliesbar oder schwarz

Einbautiefe (T): 486 – 640 mm

Aussparungsmaße: 750 × 750 mm

Zubehör:

- Spitzende / Muffe für Modulset-Version Seite 31
- Verlängerungsstücke für Einbau in WU-Beton Seite 32
- Umrüstsätze Seite 34 – 35



Komplettsset-Version

Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Mit befliesbarer Abdeckung				
DN 100	642 × 394	80 100X	1/4	6
DN 125	645 × 387	80 125X	1/4	6
DN 150	656 × 370	80 150X	1/4	6
DN 200*	720 × 348	80 200X	1/4	6

Mit schwarzer Abdeckung

DN 100	642 × 394	80 100S	1/4	6
DN 125	645 × 387	80 125S	1/4	6
DN 150	656 × 370	80 150S	1/4	6
DN 200*	720 × 348	80 200S	1/4	6

Modulset-Version ohne Zu-/Auslaufstutzen

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Mit befliesbarer Abdeckung			
DN 100 – DN 200*	80 000X	1/4	6
Mit schwarzer Abdeckung			
DN 100 – DN 200*	80 000S	1/4	6

*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

Reinigungsrohr *Controlfix*


Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung



Material: Kunststoff

Zubehör:

- Spitzende / Muffe für Modulset-Version Seite 31
- Umrüstsätze Seite 34 – 35



Komplettsset-Version

Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	642 × 422	80 100	1/8	6
DN 125	645 × 422	80 125	1/8	6
DN 150	656 × 422	80 150	1/8	6
DN 200*	720 × 422	80 200	1/6	6

Modulset-Version ohne Zu-/Auslaufstutzen

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100 – DN 200*	80 000	1/8	6

*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150