

## Duschrinne *Linearis Compact* mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A



**Material:** ABS, Rahmen aus Edelstahl V2A

**Ausführung:**

- Auslauf seitlich DN 50
- Einbautiefe nur 80 mm
- Geruchsverschluss
- Sickerwasseröffnungen vorbereitet
- für Belagstärke 15 mm
- beiliegende Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W2-I oder werkseitig angebrachte Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I



**Abdeckung:** Edelstahl V2A, kann gedreht eingelegt befließt werden (Einlegetiefe 12 mm), Klasse K 3

**Sperrwasserhöhe:** 22 mm

**Abflussleistung:** 0,6 l/s / 0,5 l/s bei Anstau 10 mm / 0 mm

**Inklusive:** Montagefüße

Rinnenlänge in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<i>mit beiliegender Dichtmanschette</i>			
300	45 600.59	1/60	1
450	45 600.60	1/60	1
550	45 600.61	1/60	1
650	45 600.62	1/21	1
<i>mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette</i>			
300	45 600.59M	1/60	1
450	45 600.60M	1/60	1
550	45 600.61M	1/60	1
650	45 600.62M	1/21	1

## Duschrinne *Linearis Compact* mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A



**Material:** ABS, Rahmen aus Edelstahl V2A

**Ausführung:**

- Auslauf seitlich DN 50
- Einbautiefe nur 80 mm
- Geruchsverschluss
- mit Sickerwasseröffnungen
- für Belagstärke 15 mm
- beiliegende Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W2-I oder werkseitig angebrachte Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I



**Abdeckung:** Edelstahl V2A, kann gedreht eingelegt befließt werden (Einlegetiefe 12 mm), Klasse K 3

**Sperrwasserhöhe:** 22 mm

**Abflussleistung:** 0,6 l/s / 0,5 l/s bei Anstau 10 mm / 0 mm

**Inklusive:** Montagefüße

Rinnenlänge in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<i>mit beiliegender Dichtmanschette</i>			
750	45 600.63	1/21	1
850	45 600.64	1/21	1
950	45 600.65	1/21	1
1050	45 600.66	1/21	1
1150	45 600.67	1/21	1
<i>mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette</i>			
750	45 600.63M	1/21	1
850	45 600.64M	1/21	1
950	45 600.65M	1/21	1
1050	45 600.66M	1/21	1
1150	45 600.67M	1/21	1