

## Kellerablauf *Der Universale*

zum Einbau in die Bodenplatte, mit Rückstauverschluss



**Material:** PP


**Ausführung enthält:**

- zwei Zuläufe DN 50, ein Zulauf DN 70 mit Blindstopfen
- Rückstauverschluss
- Geruchsverschluss
- Schlammmeimer



**Abdeckung:**

- Schlitzrost 188×188 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3
- Schlitzrost 187×187 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, verschraubt, Klasse K 3



**Sperrwasserhöhe:** 60 mm

**Abflussleistung:** 1,8 l/s

**Aussparungsmaße:** 400×320 mm

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 275 – 276

Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Abdeckung schwarz				
DN 100	216 – 276	<b>27 611</b>	1/32	1
mit Abdeckung Edelstahl				
DN 100	216 – 266	<b>27 621</b>	1/32	1

CE DIN EN 13564 Typ 5

## Kellerablauf *Drehfix*

zum Einbau in die Bodenplatte, mit Rückstauverschluss



**Material:** ABS

**Ausführung enthält:**

- Rückstauverschluss
- Geruchsverschluss
- Schlammmeimer



**Abdeckung:**


- Schlitzrost 150×190 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

**Sperrwasserhöhe:** 60 mm

**Abflussleistung:** 1,8 l/s

**Aussparungsmaße:** 320×190 mm

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 276 – 277



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	210 – 240	<b>27 301</b>	8/64	1

CE DIN EN 13564 Typ 5