

Kellerablauf *Universale Plus*

zum Einbau in die Bodenplatte, mit Geruchsverschluss



Material: PP

Ausführung enthält:

- Auslauf senkrecht, DN 100
- werkseitig montierter Flansch für den Einbau in WU-Beton
- Geruchsverschluss
- Schlammeimer

Abdeckung:

- Schlitzrost 188 × 188 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3
- Schlitzrost 187 × 187 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, verschraubt, Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 60 mm

Abflussleistung: 2,5 l/s

Aussparungsmaße: 310 × 310 mm

Hinweis: lieferbar ab 05/2022

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 275 – 276




Abb.: Artikel 29 131

Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Abdeckung schwarz				
DN 100	293 - 350	29 131	1/18	1
mit Abdeckung Edelstahl				
DN 100	293 - 340	29 141	1/18	1

Kellerablauf *Universale Plus*

zum Einbau in die Bodenplatte, mit Geruchsverschluss



Material: PP

Ausführung enthält:

- Auslauf senkrecht, DN 100
- mit *Variofix*-Aufsatzstück für Abdichtung im Verbund und beiliegender Dichtmanschette nach DIN 18534-1-W3-I
- werkseitig montierter Flansch für den Einbau in WU-Beton
- Geruchsverschluss

Abdeckung:

- Schlitzrost 187 × 187 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, verschraubt, Klasse K 3


Sperrwasserhöhe: 60 mm

Abflussleistung: 2,3 l/s

Aussparungsmaße: 310 × 310 mm

Hinweis: lieferbar ab 05/2022

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 275 – 276




Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	309 - 408	29 151	1/8	1

Zubehör

Verlängerungsstück mit 3 Zuläufen

Material: PP

Kompatibilität: Artikel 27 631, 27 641, 27 651, 29 131, 29 141, 29 151



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
48 966	1/-	1