

Leichtflüssigkeitssperre

zum Einbau in die Bodenplatte



Material: Kunststoff

Ausführung enthält:

- Rückstauverschluss
- Geruchsverschluss
- Schlammeimer


Abdeckung: Schlitzrost 188×188 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Abflussleistung: 1,0 l/s

Aussparungsmaße: 400×250 mm

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 274 – 276



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	216 - 276	52 101	1/32	1

CE DIN EN 13564 Typ 5

Leichtflüssigkeitssperre

zum Einbau in die Bodenplatte



Material: Kunststoff

Ausführung enthält:

- Geruchsverschluss
- Schlammeimer


Abdeckung: Schlitzrost 188×188 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Abflussleistung: 1,0 l/s

Aussparungsmaße: 400×250 mm

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 274 – 276



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	216 - 276	51 101	1/32	1

