

## Reinigungsrohr *Controlfix*

Einbau in die Bodenplatte

**Material:** Kunststoff

**Ausführung:**

teleskopisches Aufsatzstück und Flansch für Abdichtung im Verbund

**Abdeckung:**


befliesbar oder schwarz

**Einbautiefe (T):** 486 – 640 mm

**Aussparungsmaße:** 750 × 750 mm

### ➤ Zubehör:

- Spitzende / Muffe für Modulset-Version Seite 31
- Verlängerungsstücke für Einbau in WU-Beton Seite 32
- Umrüstsätze Seite 34 – 35



### Komplettsset-Version

Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Mit befliesbarer Abdeckung				
DN 100	642 × 394	<b>80 100X</b>	1/4	30
DN 125	645 × 387	<b>80 125X</b>	1/4	30
DN 150	656 × 370	<b>80 150X</b>	1/4	30
DN 200*	720 × 348	<b>80 200X</b>	1/4	30

### Mit schwarzer Abdeckung

DN 100	642 × 394	<b>80 100S</b>	1/4	30
DN 125	645 × 387	<b>80 125S</b>	1/4	30
DN 150	656 × 370	<b>80 150S</b>	1/4	30
DN 200*	720 × 348	<b>80 200S</b>	1/4	30

### Modulset-Version ohne Zu-/Auslaufstutzen

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Mit befliesbarer Abdeckung			
DN 100 – DN 200*	<b>80 000X</b>	1/4	30
Mit schwarzer Abdeckung			
DN 100 – DN 200*	<b>80 000S</b>	1/4	30

\*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150


## Reinigungsrohr *Controlfix*

Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung

**Material:** Kunststoff

### ➤ Zubehör:

- Spitzende / Muffe für Modulset-Version Seite 31
- Umrüstsätze Seite 34 – 35



### Komplettsset-Version

Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	642 × 422	<b>80 100</b>	1/8	30
DN 125	645 × 422	<b>80 125</b>	1/8	30
DN 150	656 × 422	<b>80 150</b>	1/8	30
DN 200*	720 × 422	<b>80 200</b>	1/6	30

### Modulset-Version ohne Zu-/Auslaufstutzen

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100 – DN 200*	<b>80 000</b>	1/8	30

\*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150