

Rückstauverschluss *Staufix*

Einbau in die Bodenplatte



Material:

Kunststoff

Ausführung enthält:

teleskopisches Aufsatzstück und
Flansch für Abdichtung im Verbund

Abdeckung:

befliesbar oder schwarz

Einbautiefe (T):


DN 90 – 100: 276 – 399 mm

DN 125 – 200: 328 – 450 mm

Aussparungsmaße:

750 × 750 mm

Zubehör: Seite 44



Ohne Rattenschutz (2 Kunststoffklappen)

Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<i>Mit befliesbarer Abdeckung</i>				
DN 90	389 × 179	730 090.10X	1/-	10
DN 100	389 × 179	730 100.10X	1/-	10
DN 125	515 × 222	730 125.10X	1/-	10
DN 150	526 × 205	730 150.10X	1/-	10
DN 200*	590 × 185	730 200.10X	1/-	10

Mit schwarzer Abdeckung

DN 90	389 × 179	730 090.10S	1/-	10
DN 100	389 × 179	730 100.10S	1/-	10
DN 125	515 × 222	730 125.10S	1/-	10
DN 150	526 × 205	730 150.10S	1/-	10
DN 200*	590 × 185	730 200.10S	1/-	10

Mit Rattenschutz (1 Kunststoffklappe/1 Edelstahlklappe)

Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<i>Mit befliesbarer Abdeckung</i>				
DN 90	389 × 179	730 090.10XR	1/-	10
DN 100	389 × 179	730 100.10XR	1/-	10
DN 125	515 × 222	730 125.10XR	1/-	10
DN 150	526 × 205	730 150.10XR	1/-	10
DN 200*	590 × 185	730 200.10XR	1/-	10

Mit schwarzer Abdeckung

DN 90	389 × 179	730 090.10SR	1/-	10
DN 100	389 × 179	730 100.10SR	1/-	10
DN 125	515 × 222	730 125.10SR	1/-	10
DN 150	526 × 205	730 150.10SR	1/-	10
DN 200*	590 × 185	730 200.10SR	1/-	10



DIN EN 13564 Typ 2

*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150