

Reinigungsrohr *Staufix*

Einbau in die Bodenplatte



Material:

Kunststoff

Ausführung enthält:

teleskopisches Aufsatzstück und Flansch für Abdichtung im Verbund

Abdeckung:

befliesbar oder schwarz

Einbautiefe (T):


DN 90 – 100: 276 – 399 mm

DN 125 – 200: 328 – 450 mm

Aussparungsmaße:

750 × 750 mm

➔ **Zubehör:** Seite 44



Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Mit befliesbarer Abdeckung				
DN 90	389 × 179	700 090.10X	1/-	10
DN 100	389 × 179	700 100.10X	1/-	10
DN 125	515 × 222	700 125.10X	1/-	10
DN 150	526 × 205	700 150.10X	1/-	10
DN 200*	590 × 185	700 200.10X	1/-	10
Mit schwarzer Abdeckung				
DN 90	389 × 179	700 090.10S	1/-	10
DN 100	389 × 179	700 100.10S	1/-	10
DN 125	515 × 222	700 125.10S	1/-	10
DN 150	526 × 205	700 150.10S	1/-	10
DN 200*	590 × 185	700 200.10S	1/-	10

*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

Reinigungsrohr *Staufix*


Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung



Material:

Kunststoff

➔ **Zubehör:** Seite 44



Nennweite	L × H in mm	A × B in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 90	386 × 230	193 × 167	700 090	1/-	10
DN 100	389 × 230	193 × 167	700 100	1/-	10
DN 125	515 × 306	263 × 214	700 125	1/-	10
DN 150	526 × 306	263 × 214	700 150	1/-	10
DN 200*	590 × 306	263 × 214	700 200	1/-	10

*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

