

Technischacht LW 1000 mit Zugang LW 800

zur Kombination mit Rückstau-Technikmodul

Material: Kunststoff Polyethylen PE-HD

Einbau: ins Erdreich; beständig bei Einbau ins Grundwasser bis 3000 mm

Ausführung:

- Schachtringe mit montierten Steighilfen
- Konus mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück
- Abdeckungen aus Edelstahl
- alle für die Montage erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeile

Auslieferung: in Einzelementen

Anmerkung: Abdeckungen tagwasserdicht

Hinweis: weitere Einbautiefen, Aufsatzstücke und Abdeckungen Klasse B/D auf Anfrage +49 (0) 8456 / 27-463



Abb.: Artikel 874 01 43



Abb.: Artikel 874 00 20

Abb.: Artikel 874 01 22




Abb.: Artikel 874 01 58




Abb.: Artikel 874 00 20

Abdeckung rund

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse K 3		
375 - 624	874 01 22	60
625 - 874	874 01 23	60
875 - 1124	874 01 24	60
1125 - 1374	874 01 25	60
1375 - 1624	874 01 26	60
1625 - 1874	874 01 27	60
1875 - 2124	874 01 28	60
2125 - 2374	874 01 29	60
2375 - 2624	874 01 30	60
2625 - 2874	874 01 31	60
2875 - 3124	874 01 32	60

Abdeckung eckig

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse B		
620 - 869	874 01 41	60
870 - 1119	874 01 42	60
1120 - 1369	874 01 43	60
Klasse D		
620 - 869	874 01 58	60
870 - 1119	874 01 59	60
1120 - 1369	874 01 60	60

Abdeckung eckig

Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	PG
Klasse A 15, nicht befließbar, rutschhemmend		
396 - 645	874 00 04	60
646 - 895	874 00 10	60
896 - 1145	874 00 16	60
1146 - 1395	874 00 22	60
1396 - 1645	874 00 28	60
1646 - 1895	874 00 34	60
1896 - 2145	874 00 40	60
2146 - 2395	874 00 46	60
2396 - 2645	874 00 52	60
2646 - 2895	874 00 58	60
2896 - 3145	874 00 64	60
Klasse K 3, befließbar		
411 - 660	874 00 02	60
661 - 910	874 00 08	60
911 - 1160	874 00 14	60
1161 - 1410	874 00 20	60
1411 - 1660	874 00 26	60
1661 - 1910	874 00 32	60
1911 - 2160	874 00 38	60
2161 - 2410	874 00 44	60
2411 - 2660	874 00 50	60
2661 - 2910	874 00 56	60
2911 - 3160	874 00 62	60