

Zubehör

Aqualift F Compact / Aqualift S Compact

Abdeckungen, tagwasserdicht

Material: Kunststoff

Kompatibilität:


für Hebeanlagen *Aqualift F Compact* und *Aqualift S Compact*

zum Einbau in die Bodenplatte;

bei Einsatz Entlüftung notwendig!


Inklusive: Dichtung

schwarz



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
830 050	1/-	10

befliesbar, steingrau, für Belaghöhe bis 18 mm



830 052	1/-	10
---------	-----	----


Zulaufstutzen

Material: Kunststoff

Kompatibilität:

Hebeanlagen *Aqualift S Compact*

Inklusive: Flachdichtung



Nennweite	Bohrloch in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 50	60	39 005	10/-	10
DN 70	92	39 007	10/-	10
DN 100	121	39 100	10/-	10

Druckleitungsschlauch

Kompatibilität:

Hebeanlagen *Aqualift F Compact* und *Aqualift S Compact*

Länge: 5 m

DN 32 (DA 40 mm)

DN 40 (DA 50 mm)



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 32	28 040	1/10	20
DN 40	28 062	1/10	20

Klickadapter

Kompatibilität:

für Übergang zu PE-Anschluss



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 32	28 086	1/-	20

Verlängerungsstück

Material: Kunststoff

Kompatibilität:

für Hebeanlagen *Aqualift F Compact* und *Aqualift S Compact*

zum Einbau in die Bodenplatte

- für den Einbau in WU-Beton

Ausführung enthält:

- Bauzeitschutzabdeckung
- komplett montiert


Inklusive Dichtungsset: Gegenflansch aus

Kunststoff, verschraubte, elastomere

Sperrbahn aus NK/SBR Ø 800 mm

Verlängerung: max. 360 mm

mit mittigem Flansch



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
83 075	1/-	30