

Baukastensystem

Der Ultraflache

System 125



Aufsatzstücke Der Ultraflache 54 und 79
mit Abdeckrosten aus Edelstahl



| Abdeckung | Art.-Nr. | Stück Ka./Pa. | PG |
|---|---------------|---------------|----|
| 1 mit Lock & Lift-Verriegelungssystem | | | |
| V2A | 48 221 | 1/- | 10 |
| 2 ohne Lock & Lift-Verriegelungssystem | | | |
| V2A | 48 220 | 1/- | 10 |



| Abdeckung | Art.-Nr. | Stück Ka./Pa. | PG |
|---|---------------|---------------|----|
| 1 mit Lock & Lift-Verriegelungssystem | | | |
| V2A | 48 219 | 1/- | 10 |
| 2 ohne Lock & Lift-Verriegelungssystem | | | |
| V2A | 48 218 | 1/- | 10 |


mit Designrost Spot

V2A

Material: ABS, Rahmen aus Edelstahl

Klasse: K 3

Abdeckung: 120×120 mm




mit Designrost Slot

V2A

Material: ABS, Rahmen aus Edelstahl

Klasse: K 3

Abdeckung: 120×120 mm



| Abdeckung | Art.-Nr. | Stück Ka./Pa. | PG |
|-----------|---------------|---------------|----|
| V2A | 48 165 | 1/- | 10 |



| Abdeckung | Art.-Nr. | Stück Ka./Pa. | PG |
|------------------------|---------------|---------------|----|
| V2A | 48 950 | 1/- | 10 |
| V4A (Werkstoff 1.4404) | 48 209 | 1/- | 10 |


mit Schlitzrost

V2A

Material: ABS

Klasse: K 3

Abdeckung: 120×120 mm




mit Schlitzrost

V2A oder V4A

Material: ABS

Klasse: K 3

Abdeckung: 138×138 mm, verschraubt



| Abdeckung | Art.-Nr. | Stück Ka./Pa. | PG |
|-----------|---------------|---------------|----|
| V2A | 48 193 | 1/- | 10 |



| Abdeckung | Art.-Nr. | Stück Ka./Pa. | PG |
|-----------|---------------|---------------|----|
| V2A | 48 211 | 1/- | 10 |


mit Schlitzrost

schwarz

Material: ABS

Klasse: K 3

Abdeckung: 138×138 mm



mit befliesbarer Abdeckung

V2A

Material: ABS, Rahmen aus Edelstahl

Klasse: K 3

Abdeckung: 110×110 mm (Kunststoff)

Einlegetiefe: 11 mm

