

Duschrinne *Linearis Compact*

mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A

System 125



Material: ABS, Rahmen aus Edelstahl V2A

Ausführung:

- Auslauf seitlich DN 50
- Einbautiefe nur 80 mm
- Geruchsverschluss
- Sickerwasseröffnungen vorbereitet
- für Belagstärke 15 mm
- werkseitig angebrachte Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I

Abdeckung: Edelstahl V2A, kann gedreht eingelegt befließt werden (Einlegetiefe 12 mm), Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 22 mm

Abflussleistung: 0,6 l/s / 0,7 l/s bei Anstau
10 mm / 20 mm

Inklusive: Montagefüße



Rinnenlänge in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette			
300	45 600.59M	1/60	10
450	45 600.60M	1/60	10
550	45 600.61M	1/60	10
650	45 600.62M	1/21	10

Duschrinne *Linearis Compact*

mit Abdeckung und Rahmen aus Edelstahl V2A

System 125



Material: ABS, Rahmen aus Edelstahl V2A

Ausführung:

- Auslauf seitlich DN 50
- Einbautiefe nur 80 mm
- Geruchsverschluss
- mit Sickerwasseröffnungen
- für Belagstärke 15 mm
- werkseitig angebrachte Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I

Abdeckung: Edelstahl V2A, kann gedreht eingelegt befließt werden (Einlegetiefe 12 mm), Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 22 mm

Abflussleistung: 0,6 l/s / 0,7 l/s bei Anstau
10 mm / 20 mm

Inklusive: Montagefüße



Rinnenlänge in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette			
750	45 600.63M	1/21	10
850	45 600.64M	1/21	10
950	45 600.65M	1/21	10
1050	45 600.66M	1/21	10
1150	45 600.67M	1/21	10