

Ecoguss mit Anschlussrand

Bestell-Matrix für Komplettartikel Punktentwässerung System 125

System 125



Grundkörper PG 40

Ecoguss resistant mit Anschlussrand

- mit Geruchsverschluss
- Auslaufstutzen für SML-Rohranschluss

Abflussleistung in l/s bei Anstau

20 mm / 10 mm: siehe Tabelle*

Sperrwasserhöhe: 50 mm

➤ Baukastensystem

siehe Seiten 206 – 210

Aufsatzstücke PG 10

Aufsatz für Abdichtung im Verbund aus ABS mit beiliegender Dichtmanschette

Schlitzrost

138 × 138 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, Klasse K 3, verschraubt

Designrost Kessel

120 × 120 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, Klasse L 15, Lock & Lift-Verriegelungssystem, Rutschhemmklasse R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Aufsatzstück aus ABS

Designrost Kessel

120 × 120 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, Klasse L 15, Lock & Lift-Verriegelungssystem, Rutschhemmklasse R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Schlitzrost

138 × 138 mm aus Edelstahl V2A, Klasse K 3, verschraubt




Art.-Nr. 48 963



Art.-Nr. 48 904




Art.-Nr. 48 201



Art.-Nr. 48 950

Grundkörper mit Auslauf seitlich



DN/DA	H	B
50/58	120	245
70/78	109	134
80/83	108	134
100/110	92	148

DN 50/DA 58 Art.-Nr. 48 358

DN 70/DA 78 Art.-Nr. 48 378

DN 80/DA 83 Art.-Nr. 48 383

DN 100/DA 110 Art.-Nr. 48 311

Komplettartikel aus Aufsatzstück und Grundkörper

VE 1/-

Art.-Nr. 48 358.51

Abflussleistung* 1,6 / 1,3

Art.-Nr. 48 358.53

Abflussleistung* 1,5 / 1,2

Art.-Nr. 48 358.63

Abflussleistung* 1,4 / 1,0

Art.-Nr. 48 358.11

Abflussleistung* 1,4 / 1,0

Art.-Nr. 48 378.51

Abflussleistung* 1,6 / 1,2

Art.-Nr. 48 378.53

Abflussleistung* 1,5 / 1,2

Art.-Nr. 48 378.63

Abflussleistung* 1,4 / 1,1

Art.-Nr. 48 378.11

Abflussleistung* 1,4 / 1,1

Art.-Nr. 48 383.51

Abflussleistung* 1,6 / 1,2

Art.-Nr. 48 383.53

Abflussleistung* 1,5 / 1,2

Art.-Nr. 48 383.63

Abflussleistung* 1,4 / 1,1

Art.-Nr. 48 383.11

Abflussleistung* 1,4 / 1,1

Art.-Nr. 48 311.51

Abflussleistung* 1,7 / 1,2

Art.-Nr. 48 311.53

Abflussleistung* 1,6 / 1,0


Art.-Nr. 48 311.63

Abflussleistung* 1,5 / 1,2

Art.-Nr. 48 311.11

Abflussleistung* 1,6 / 1,1

Grundkörper mit Auslauf senkrecht



DN/DA	H
50/58	100
70/78	110
80/83	110
100/110	110

DN 50/DA 58 Art.-Nr. 48 458

DN 70/DA 78 Art.-Nr. 48 478

DN 80/DA 83 Art.-Nr. 48 483

DN 100/DA 110 Art.-Nr. 48 411

Komplettartikel aus Aufsatzstück und Grundkörper

VE 1/-

Art.-Nr. 48 458.51

Abflussleistung* 2,2 / 1,3

Art.-Nr. 48 458.53

Abflussleistung* 2,2 / 1,3

Art.-Nr. 48 458.63

Abflussleistung* 2,0 / 1,0

Art.-Nr. 48 458.11

Abflussleistung* 2,0 / 1,0

Art.-Nr. 48 478.51

Abflussleistung* 2,1 / 1,0

Art.-Nr. 48 478.53

Abflussleistung* 2,1 / 1,0

Art.-Nr. 48 478.63

Abflussleistung* 2,0 / 1,0

Art.-Nr. 48 478.11

Abflussleistung* 2,0 / 1,0

Art.-Nr. 48 483.51

Abflussleistung* 2,1 / 1,0

Art.-Nr. 48 483.53

Abflussleistung* 2,1 / 1,0

Art.-Nr. 48 483.63

Abflussleistung* 2,0 / 1,0

Art.-Nr. 48 483.11

Abflussleistung* 2,0 / 1,0

Art.-Nr. 48 411.51

Abflussleistung* 2,2 / 1,0

Art.-Nr. 48 411.53

Abflussleistung* 2,2 / 1,0

Art.-Nr. 48 411.63

Abflussleistung* 2,0 / 1,0

Art.-Nr. 48 411.11

Abflussleistung* 2,0 / 1,0



DIN EN 1253-1