Art.-Nr.

59 192

Art.-Nr.

48 202

48 226

Art.-Nr.

48 219

1 mit *Lock & Lift-*Verriegelungssystem

2 ohne Lock & Lift-Verriegelungssystem

1 mit *Lock & Lift-*Verriegelungssystem

2 ohne Lock & Lift-Verriegelungssystem

V4A (Werkstoff 1.4404) 48 227

V4A (Werkstoff 1.4404) 48 228

System 125

Stück Ka./Pa.

1/-

70

## Baukastensystem

**Ecoguss** und **Practicus** 

#### Aufsatzstücke

aus Edelstahl V2A mit Klebeflansch



Abdeckung	ArtNr.	Stück Ka./Pa.	PG
V2A	59 165	1/-	70

### mit Schlitzrost aus Edelstahl

V2A

Material: Edelstahl V2A

Klasse: K3

Abdeckung: 100×100 mm

Hinweis: Nicht in Kombination mit Grundkörper Der Ultraflache, Zubehör-Geruchsverschlüssen

und Schlammeimer System 125.

Sonderanfertigung: Lieferzeit auf Anfrage.

## mit Rost aus Edelstahl

Material: Edelstahl V2A

aus Edelstahl V2A

Klasse: L 15

Belaghöhe: 1 - 4 mm

Abdeckung: Ø 133 mm, verschraubt

Aufsatzstück für PVC-Beläge

Abdeckung

V2A

Hinweis: Nicht in Kombination mit Grundkörper Der Ultraflache und Multistop (Artikel 48 500).


Abdeckung

**Abdeckung** 

V2A

### **Aufsatzstücke**

mit Abdeckrosten aus Edelstahl



## mit Designrost Kessel

V2A oder V4A


Material: ABS, Rahmen aus Edelstahl

Klasse: L 15

Abdeckung: 120×120 mm

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130;

C nach DIN 51097




	→Ø125→
2	□132 □5
	+Ø125→

mit Designrost	0val
V2A oder V4A	

Material: ABS, Rahmen aus Edelstahl

Klasse: L 15

Abdeckung: 120×120 mm



Stück Ka./Pa.

Stück Ka./Pa.

1/-

1/-

10

10

10

10

10

Abdeckung	ArtNr.	Stück Ka./Pa.	PG
1 mit Lock &	& <i>Lift</i> -Verriegelungs	system	
V2A	48 221	1/-	10
2 ohne <i>Lock</i>	& Lift-Verriegelung	ssystem	
V2A	48 220	1/-	10


## mit Designrost Spot

V2A

Material: ABS, Rahmen aus Edelstahl

Klasse: K3

Abdeckung: 120×120 mm



# mit Designrost Slot

Material: ABS, Rahmen aus Edelstahl

Klasse: K3

V2A

Abdeckung: 120×120 mm

