

Zubehör


System 125

Ecoguss und Practicus

Verlängerungsstücke


Material: PP

mit Pressdichtungsflansch



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
48 404	1/-	40

mit Klebeflansch und Gegenflansch



48 403	1/-	40
--------	-----	----


Hygiene/Geruchschutz

Material: Kunststoff

Multistop: Geruchs-, Schaum- und Ungezieferperre**Megastop:** MechanischerGeruchsverschluss inkl. Haarsieb für KESSEL-Aufsatzstücke; in Kombination mit Designrost mit *Lock & Lift*-Verriegelungssystem zusätzlicher Schutz vor Rückstau bis 0,1 bar**Geruchsverschluss:** für alle Aufsatzstücke System 125, Sperrwasserhöhe 50 mm nach Norm**Multistop**

48 500*	1/-	40
---------	-----	----

*nicht in Kombination mit Duschrinnenaufsätzen

Megastop

48 550*	1/-	40
---------	-----	----

*nicht in Verbindung mit *Variofix*-Aufsatzstücken**Geruchsverschluss**

48 600*	1/-	40
---------	-----	----

*nicht in Kombination mit befüßbaren Aufsatzstücken

Haarsieb

48 700	1/-	10
--------	-----	----

Schlammeimer

48 168	1/-	10
--------	-----	----

Brandschutz/Durchgangsdichtung

Fire-Kit: Brandschutzzeinsatz (nur für senkrechte Abflüsse)**Quick-Fit:** Durchgangsdichtung für die Kernlochbohrung zur werkzeuglosen und mörtelfreien Montage der Ablaufgrundkörper mit senkrechtem Auslauf**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:** Z-19.17-1719 (nicht für Artikel 48 991)**Allgemeine Bauartgenehmigung:** Z-19.53-2414 (nicht für Artikel 48 991)**Fire-Kit**

DN 50/70/80	48 099	1/-	10
DN 100	48 100	1/-	10

Quick-Fit mit Brandschutz

48 990*	1/-	10
---------	-----	----

*nur in Verbindung mit Brandschutzzeinsatz *Fire-Kit***Quick-Fit ohne Brandschutz**

48 991	1/-	10
--------	-----	----