

Zubehör


Ferrofix

System 125

Verlängerungsstücke aus PP


Material: PP
Inklusive: Lippendichtung

ohne Zulauf



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
48 987	1/-	10

mit seitlichem Zulauf DN 50



48 989	1/-	10
--------	-----	----

Brandschutz/Durchgangsdichtung

Fire-Kit: Brandschutzeinsatz nur für Ablaufgrundkörper mit senkrechtem Auslauf (nur in Verbindung mit Geruchsverschluss einsetzen)

Quick-Fit: Durchgangsdichtung für die Kernlochbohrung zur werkzeuglosen und mörtelfreien Montage der Ablaufgrundkörper mit senkrechtem Auslauf

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.17-1719 (nicht für Artikel 48 991)

Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-19.53-2414 (nicht für Artikel 48 991)

Fire-Kit



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 50/70/80	48 099	10/-	10
DN 100	48 100	10/-	10

Quick-Fit mit Brandschutz



48 990*	1/120	10
---------	-------	----

*nur in Verbindung mit Brandschutzeinsatz Fire-Kit

Quick-Fit ohne Brandschutz



48 991	1/100	10
--------	-------	----

Hygiene/Geruchsschutz


Kompatibilität: Schlammemeier aus Kunststoff passend für Bodenabläufe Ferrofix System 125

Geruchsverschlüsse:

Sperrwasserhöhe 50 mm

Anmerkung: Schlammemeier/Siebe mit größeren/kleineren Volumen auf Anfrage

Schlammemeier aus Edelstahl



48 636	1/-	70
--------	-----	----

Schlammemeier aus Kunststoff



48 168	1/-	10
--------	-----	----

Geruchsverschluss aus Edelstahl



54 188	1/-	70
--------	-----	----

Montagekleber für Dichtmanschetten

Material: 2K-Montagemörtel
Kompatibilität: Dichtmanschette

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
48 650	1/-	40