

Baukastensystem

Ferrofix

System 200

Ablaufgrundkörper Ferrofix

aus Edelstahl V2A



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
55 550	1/-	70

mit Pressdichtungsflansch


Auslauf seitlich DN 100 / DA 110

Ausführung enthält:

- Geruchsverschluss
- Auslaufstutzen für SML-Rohranschluss

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Abflussleistung: 2,1 – 3,2 l/s*



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
55 550-KF	1/-	70

mit Klebeflansch


Auslauf seitlich DN 100 / DA 110

Ausführung enthält:

- Geruchsverschluss
- Auslaufstutzen für SML-Rohranschluss

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Abflussleistung: 2,1 – 3,2 l/s*



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
55 600	1/-	70

mit Pressdichtungsflansch


Auslauf senkrecht DN 100 / DA 110

Ausführung enthält:

- Geruchsverschluss
- Auslaufstutzen für SML-Rohranschluss

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Abflussleistung: 3,0 – 3,4 l/s*



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
55 600-KF	1/-	70

mit Klebeflansch


Auslauf senkrecht DN 100 / DA 110

Ausführung enthält:

- Geruchsverschluss
- Auslaufstutzen für SML-Rohranschluss

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Abflussleistung: 3,0 – 3,4 l/s*



*in Abhängigkeit von verwendetem Aufsatzstück (siehe Seite 228 – 229)