

## Sanierungsablauf *Ferrofix*

aus Edelstahl 1.4301, superflach

System 125



**Material:** Edelstahl 1.403

**Ausführung:**

- Auslauf seitlich
- herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Bauhöhe nur 107 mm

**Abdeckung:** Gitterrost 138 × 138 mm aus Edelstahl V2A, Klasse L 15

**Sperrwasserhöhe:** 50 mm

**Abflussleistung:** 0,8 l/s

**Hinweis:** Sonderanfertigung (Lieferzeit auf Anfrage)



Abb.: Artikel 59 305



Abb.: Artikel 59 315




Abb.: Artikel 59 305




Abb.: Artikel 59 315

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Anschlussrand aus Edelstahl V2A			
DN 50	<b>59 305</b>	1/-	70
mit Klebeflansch aus Edelstahl V2A			
DN 50	<b>59 315</b>	1/-	70

## Sanierungsablauf *Ferrofix*

aus Edelstahl 1.4301, superflach

System 125



**Material:** Edelstahl 1.403

**Ausführung:**

- Auslauf seitlich
- herausnehmbarer Geruchsverschluss
- Bauhöhe nur 100 mm

**Abdeckung:** Schlitzrost 138 × 138 mm aus Edelstahl V2A, verschraubt, Klasse K 3

**Sperrwasserhöhe:** 50 mm

**Abflussleistung:** 0,8 l/s

**Hinweis:** Sonderanfertigung (Lieferzeit auf Anfrage)



Abb.: Artikel 59 325



Abb.: Artikel 59 335




Abb.: Artikel 59 325




Abb.: Artikel 59 335

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Anschlussrand aus Edelstahl V2A			
DN 50	<b>59 325</b>	1/-	70
mit Klebeflansch aus Edelstahl V2A			
DN 50	<b>59 335</b>	1/-	70