Kellerablauf *Der Universale*

zum Einbau in die Bodenplatte, mit Rückstauverschluss

Material: PP

Ausführung enthält:

- zwei Zuläufe DN 50, ein Zulauf DN 70 mit Blindstopfen
- Rückstauverschluss
- Geruchsverschluss
- Schlammeimer

Abdeckung:

- Schlitzrost 188 × 188 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3
- Schlitzrost 187 × 187 mm und Rahmen aus Edelstahl V2A, verschraubt, Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 60 mm

Abflussleistung: 1,8 l/s

Aussparungsmaße: 400 × 320 mm

↗ **Zubehör:** siehe Seiten 271 – 272



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Abdeckung schwarz				
DN 100	216 – 276	**27 611**	1/32	10
mit Abdeckung Edelstahl				
DN 100	216 – 266	**27 621**	1/32	10

CE DIN EN 13564 Typ 5

Kellerablauf *Drehfix*

zum Einbau in die Bodenplatte, mit Rückstauverschluss

Material: ABS

Ausführung enthält:

- Rückstauverschluss
- Geruchsverschluss
- Schlammeimer

Abdeckung:

- Schlitzrost 150 × 190 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 60 mm

Abflussleistung: 1,8 l/s

Aussparungsmaße: 320 × 190 mm

↗ **Zubehör:** siehe Seiten 272 – 273



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	210 – 240	**27 301**	8/64	10

CE DIN EN 13564 Typ 5