


Kellerablauf

zum Einbau in die Bodenplatte, mit Geruchsverschluss



Material: PP

Ausführung enthält:

- zwei Zuläufe DN 50, ein Zulauf DN 70 mit Blindstopfen
- Geruchsverschluss
- Schlammmeimer

Abdeckung:


- Schlitzrost 188×188 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3
- Schlitzrost 187×187 mm aus Edelstahl V2A, Rahmen aus Edelstahl V2A, verschraubt, Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 60 mm

Abflussleistung: 1,8 l/s

Aussparungsmaße: 400×320 mm

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 271 – 273



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit Abdeckung schwarz				
DN 100	216 – 276	29 111	1/32	10
mit Abdeckung Edelstahl				
DN 100	216 – 266	29 121	1/32	10

Kellerablauf

zum Einbau in die Bodenplatte, mit Geruchsverschluss



Material: PP

Ausführung enthält:

- Geruchsverschluss
- Schlammmeimer


Abdeckung: Schlitzrost 150×190 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 60 mm

Abflussleistung: 1,8 l/s

Aussparungsmaße: 320×190 mm


➤ **Zubehör:** siehe Seiten 271 – 273



Nennweite	Einbautiefe T in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	210 – 240	33 101	8/64	10

Kellerablauf

zum Einbau in die Bodenplatte



Material: PP

Ausführung enthält:

- Geruchsverschluss
- Schlammmeimer

Abdeckung:


- Schlitzrost 138×138 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

Sperrwasserhöhe: 60 mm

Abflussleistung: 1,6 l/s

Aussparungsmaße: 220×280 mm

➤ **Zubehör:** siehe Seiten 271 – 273



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	36 501	16/-	10