überwiegend aus Rezyklat gefertigt ab 05/23

Kellerablauf *Practicus*

zum Einbau in die Bodenplatte

Material: PP, Aufsatz aus ABS

Ausführung enthält:

- herausnehmbaren Geruchsverschluss

Abdeckung:

- Schlitzrost 138 × 138 mm aus Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

Abflussleistung: 1,6 l/s / 1,1 l/s bei Anstau 20 mm / 10 mm

Aussparungsmaße:

- 220 × 180 mm (Auslauf seitlich)
- 180 × 180 mm (Auslauf senkrecht)

↗ **Zubehör:** siehe Seiten 275

Abb.: Artikel 45 110.40 (Auslauf seitlich)

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Auslauf seitlich			
DN 100	**45 110.40**	10/-	10
Auslauf senkrecht			
DN 100	**45 210.40**	10/-	10



Abb.: Artikel 45 110.40 (Auslauf seitlich)



Abb.: Artikel 45 210.40 (Auslauf senkrecht)

DIN EN 1253-1

überwiegend aus Rezyklat gefertigt ab 05/23

Kellerablauf *Practicus*

zum Einbau in die Bodenplatte

Material: PP

Ausführung enthält:

- Schlammeimer

Abdeckung:

- Schlitzrost 138 × 138 mm, Kunststoff, schwarz, Klasse K 3

Abflussleistung: 1,8 l/s / 1,1 l/s bei Anstau 20 mm / 10 mm

Aussparungsmaße:

- 220 × 180 mm (Auslauf seitlich)
- 180 × 180 mm (Auslauf senkrecht)

↗ **Zubehör:** siehe Seiten 275

Abb.: Artikel 34 101 (Auslauf seitlich)

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
Auslauf seitlich			
DN 100	**34 101**	1/-	10
Auslauf senkrecht			
DN 100	**34 102**	1/-	10



Abb.: Artikel 34 101 (Auslauf seitlich)



Abb.: Artikel 34 102 (Auslauf senkrecht)