

## Baukastensystem

Ecoguss

System 100

System 125

### Grundkörper Ecoguss

ohne Geruchsverschluss




Nennweite	H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN/DA 70/78	110	48 879	1/36	40
DN/DA 80/83	110	48 889	1/36	40
DN/DA 100/110	110	48 812	1/36	40

#### mit Pressdichtungsflansch

Auslauf senkrecht

Ausführung: hochtemperaturbeständig

Sperrwasserhöhe: 50 mm



### Aufsatzstücke aus Ecoguss Heavy Duty

mit Anschlussrand



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
System 125 (Kunststoffrohr)			
DN/DA 125/125	48 502	1/24	40

#### eckig mit Anschlussrand

Auslauf senkrecht

Ausführung enthält:

- eckiges Aufsatzstück 247 × 247 mm
- Schlammeimer

Höhe:


DN/DA 125/125: H = 83 mm, H1 = 73 mm

**Abdeckung:** Schlitzrost rund Ø 234 mm aus Ecoguss, Klasse B 125, Lock & Lift-Verriegelungssystem

**Abflussleistung:** 4,5 l/s

**Kompatibilität:** DN/DA 100/110 nicht passend für Grundkörper Ecoguss

**Hinweis:** Aufsatzstücke allein auch als Ablauf verwendbar!



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
System 125 (Kunststoffrohr)			
DN/DA 125/125	48 504	1/24	40

#### rund mit Anschlussrand

Auslauf senkrecht

Ausführung enthält:

- rundes Aufsatzstück Ø 247 mm
- Schlammeimer

Höhe:

DN/DA 125/125: H = 83 mm, H1 = 73 mm

**Abdeckung:** Schlitzrost rund Ø 234 mm aus Ecoguss, Klasse B 125, Lock & Lift-Verriegelungssystem

**Abflussleistung:** 4,5 l/s

**Kompatibilität:** DN/DA 100/110 nicht passend für Grundkörper Ecoguss

**Hinweis:** Aufsatzstücke allein auch als Ablauf verwendbar!

