

Hofablauf *Ecoguss*

eckig/rund, für Anschluss an Kunststoffrohr

System 100



Material: *Ecoguss Heavy Duty*

Ausführung enthält:

- Auslauf senkrecht
- Schlammeimer
- Aufsatzstück aus *Ecoguss Heavy Duty* mit eckigem oder rundem Trägerahmen

Abdeckung: Schlitzrost rund Ø 235 mm, Klasse B 125, *Lock & Lift*-Verriegelungssystem

Abflussleistung: 4,5 l/s



Abb.: Artikel 67 110B

Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
mit eckigem Trägerahmen			
DN 100	67 110B	1/24	10
mit rundem Trägerahmen			
DN 100	67 111B	1/24	10




Abb.: Artikel 67 110B




Abb.: Artikel 67 111B

Abflussleistung in l/s bei Anstauhöhe 5 - 45 mm

Nennweite	5	10	20	25	35	45	Anforderung nach DIN EN 1253
DN/DA 100/110 senkrecht	0,95	1,90	4,50	5,60	9,40	9,50	≥ 1,40

Hofablauf *Alrondo*

Auslauf senkrecht

System 100



Material: Kunststoff

Ausführung enthält: integrierten Geruchsverschluss

Abdeckung: Abdeckplatte 200×200 mm mit Schlitzrost rund Ø 140 mm, verschraubt, bis 1 t befahrbar

Abflussleistung: 1,6 l/s



Nennweite	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 100	37 287 S	12/-	10

