


Zubehör

System 200

Flachdachabläufe

Aufsatzstück

Ausführung: Tragerahmen, Schlitzrost
Abdeckung: Schlitzrost 200×200 mm aus Edelstahl, verschraubt



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
48 954	1/-	10

Hygiene/Geruchsschutz


Bauzeitschutz: aus Kunststoff mit Entwässerungsfunktion
Multistop 200: Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre aus Kunststoff, nur einsetzbar bei Flachdachabläufen
Ecoguss mit doppelter Abdichtung

Bauzeitschutz




Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
45 301	1/7	10

Schlammeimer



48 300	1/-	10
--------	-----	----

Multistop 200




48 520	1/80	40
--------	------	----

Verlängerungsstück

Material: Kunststoff
Ausführung: H = 175 mm


mit Lippendichtung



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
48 988	1/-	10

Material: Ecoguss resistant
Ausführung:
 • für den Einbau in WU-Beton
 • H = 166 mm

mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch



48 958	1/-	10
--------	-----	----

Isolierkörper

Material: nicht brennbar
Ausführung:
 • Klasse A 1
 • für Flachdachablauf Ecoguss



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
ohne Heizung		
48 352	1/-	40
mit Heizung		
48 353	1/-	40
Zwischenstück DN 200		
48 354	1/-	40

Verstärkungsblech für Trapezdächer

Material: Stahl verzinkt
Ausführung:
 • Blechgröße 600×600 mm
 • Ausschnitt 270 mm
 • Materialstärke 1,5 mm

Kompatibilität: Flachdachablauf Ecoguss

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
48 351	1/-	40