

Zubehör

Fettabscheider zur freien Aufstellung

Schichtdicken-Messgerät für Fette *SonicControl*

Kompatibilität:

KESSEL-Fettabscheider zur freien Aufstellung nach DIN EN 1825 und DIN 4040

Ausführung enthält:

Ultraschallsensor zur automatischen Messung, Anzeige und Kontrolle der Fettschichthöhe und der Wassertemperatur; Netzanschluss, Akkupufferung und Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber; Befestigungsset für einfache, bauseitige Montage und Wartung; Steuereinheit mit optischem und akustischem Alarm mit potentialfreiem Kontakt; elektronisches Betriebstagebuch, ausgelegt für 12 Monate; Auslesemöglichkeit über serielle Schnittstelle

Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz

Schutzart: IP 54

Steckvorrichtung: Schukostecker 1,5 m

Kabellänge: 10 m

(bauseitig verlängerbar auf max. 60 m)



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 821	1/-	60

Erweiterungsplatine Lora

Kompatibilität:

für den drahtlosen Datentransfer zwischen *SonicControl* Schaltgerät der Gebäudetechnik ab Baujahr 2022 oder einem Portal mittels LoRa WAN (bauseitig)

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
72 999	1/-	60

Kabelverlängerungsset *SonicControl FA*

Kabellänge 10 m

Kabellänge 20 m

Kabellänge 30 m



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 871	1/-	60
917 872	1/-	60
917 873	1/-	60

Fülleinrichtung

Material: Kunststoff

Kompatibilität:

Nach DIN 1988, zum Anschluss an Füll- und Spülanschlussstutzen der Abscheideanlagen zur freien Aufstellung nach DIN EN 1825 und DIN 4040; Anschluss 1" Innengewinde

Inklusive:

- zwei Rohrschellen
- Befestigungseinheit
- Rohrdurchführungsdichtung DN 50 (DA 63)



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
915 800	1/-	60