

## Service

EasyClean ground

### Einbau



	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<i>SonicControl</i> (Schaltgerät + Messsonde) für erdeingebaute Abscheider. Bis Kabellänge 10 m; 230 V Steckdose muss vorhanden sein. Kabelleerrohr mit Zugdraht muss verlegt sein. KESSEL Durchführungsset Artikel 917 822 ist zu verwenden. (Preis = Dienstleistung ohne Schaltgerät oder Messsonde)	917 417/F	-	0

### Inbetriebnahme und Einweisung



	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
der Abscheideanlage durch einen Sachkundigen gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825	917 415	-	0

### Wartung



	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG	
der Abscheideanlage durch einen Sachkundigen gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825	<b>Typ Standard oder Direct</b>	917 412	-	0
	<b>Typ Auto Mix, Mix, Mix &amp; Pump, Auto Mix &amp; Pump bis NS 10</b>	917 412/P1	-	0
	<b>Typ Auto Mix, Mix, Mix &amp; Pump, Auto Mix &amp; Pump bis NS 15, 20</b>	917 412/P2	-	0

### Generalinspektion



	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
inklusive Dichtheitsprüfung der Abscheideanlage durch einen Fachkundigen gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825	917 411/G	-	0
<b>zusätzliche Dichtheitsprüfung der Rohrstränge, pro Strang</b>	917 417	-	0

\*Der Preis gilt nicht für Österreich