Datenblatt

Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 2,5-4,0 A, Direktanschluss

Artikelinformationen
Artikelnummer: 28759
GTIN: 4026092054598
Preisgruppe: 90

Produktvorteile
- SDS Selbstdiagnosesystem
- Potentialfreier Kontakt für Störung/Warnung
- Erinnerungsfunktion für nächste Wartung

Beschreibung
Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Einzelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparamatern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Allgemeine Merkmale

Farbe	grau
Anlagen Typ	Mono

Ausführung

Baureihe	ab 03/2010
Anlagenart	Einzelanlage

Abmessungen

Gewicht netto	2,47 kg
Gewicht brutto	3,19 kg
Verpackungsmaß Länge	330 mm
Verpackungsmaß Breite	250 mm
Verpackungsmaß Höhe	210 mm

Fördereinrichtung

Anschlusstyp	Direktanschluss

Steuerung

Schaltgerät	Comfort
Betriebsspannung	400 V
Nennstrom (max.)	2,5|4 A
Schutzart Schaltgerät	IP 54
Selbstdiagnosesystem (SDS)	ja
Batteriepufferung	ja
Mehrzeilige Displayanzeige	ja
Logbuchfunktion	ja
Potentialfreier Kontakt	ja
USB-Schnittstelle	nein
Anschlusstyp	Direktanschluss
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät	0 m
GSM-Schnittstelle	ja
Motorschutz Schalter	ja