

Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 2, Standard, 2-teilig



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93002-R  
 GTIN: 4026092071250  
 Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Ideal bei extrem beengten Zugängen
- für Einbringung mehrfach teilbar für Einbringöffnung von max. 66 cm
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der/die Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspanverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	freie Aufstellung
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)
Dichtheit	geruchsdicht

### Ausführung

Schachtsystem	zweiteiliger Schacht
Entsorgungsvariante	Standard
Schredder-Mix-System	nein
Schauglas	nein
Nenngröße (NS)	2
SonicControl	nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988	nein
Entsorgungsart	manuell mit Saugschlauch

### Abmessungen

Gewicht netto	53 kg
Gewicht brutto	64 kg
Durchmesser	630 mm
Höhe Behälterboden bis Zwischenstück	650 mm
Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante	690 mm
Aufstellfläche Höhe	1395 mm
Einbringmaß Länge	1100 mm
Einbringmaß Breite	1020 mm
Einbringmaß Höhe	690 mm
Verpackungsmaß Länge	1020 mm
Verpackungsmaß Breite	1020 mm
Verpackungsmaß Höhe	1395 mm

#### Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1020 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1090 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

#### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Deckel
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Schnellspanverschluss
Dichtheit	geruchsdicht

#### Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	400 l
Gesamtvolumen	600 l
Schlammfanginhalt	200 l
Speichermenge an Fett	100 l