

Datenblatt

Fettabscheider EasyClean free NS 40, Standard



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93040.01

GTIN: 4026092103739

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Nachrüstbar bis zu Auto Mix & Pump
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material	PE
Norm	EN 1825: 2004
Einbausituation	freie Aufstellung
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)
Dichtheit	geruchsdicht

Ausführung

Entsorgungsvariante	Standard
Schredder-Mix-System	nein
Schauglas	nein
Nenngröße (NS)	40
SonicControl	nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988	nein
Entsorgungsart	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901)	F3

Abmessungen

Gewicht netto	0 kg
Gewicht brutto	625 kg
Aufstellfläche Länge	6680 mm
Aufstellfläche Breite	1600 mm
Aufstellfläche Höhe	1622 mm
Einbringmaß Länge	6200 mm
Einbringmaß Breite	1600 mm
Einbringmaß Höhe	1622 mm
Verpackungsmaß Länge	6680 mm
Verpackungsmaß Breite	1600 mm
Verpackungsmaß Höhe	1662 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1130 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1200 mm
Auslauf Nennweite (DA)	250 mm
Auslauf Nennweite (DN)	250
Zulauf Nennweite (DA)	250 mm
Zulauf Nennweite (DN)	250
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Deckel
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Schnellspanverschluss
Dichtheit	geruchsdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	5000 l
Gesamtvolumen	9000 l
Schlammfanginhalt	4000 l
Speichermenge an Fett	1600 l