Datenblatt

# Koaleszenzabscheider EasyOil NS 6, Klasse I, 4300 l, D, In/Outlet PE

## Artikelinformationen
Artikelnummer: 99706.30DEX
GTIN
Preisgruppe: 60

## Produktvorteile
- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für Biodiesel bis zu 100 % Anteil
- Geeignet für Tankstellen mit Hochleistungszapfsäulen, E 10 und Biodiesel

## Beschreibung
Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

## Allgemeine Merkmale

| | |
|---|---|
| Abscheiderklasse | I |
| Dichtheit | geruchs- und tagwasserdicht |

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Nenngröße (NS) | 6 |
| Entsorgungsart | manuell mit Saugschlauch |
| Koaleszenzeinsatz | ja |
| Tragfähigkeit (DIN 19901) | E4 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Gewicht netto | 623 kg |
| Gewicht brutto | 630 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil | 1810 mm |
| Überstand | 120 mm |
| TEÜ | 700\|1.500 |
| T-TEÜ | 180 |
| Länge max. | 2940 mm |
| Einbautiefe | 850\|1230 mm |
| Einbringmaß Länge | 2590 mm |
| Einbringmaß Breite | 1760 mm |
| Verpackungsmaß Länge | 2300 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 1760 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 2300 mm |

## Behälter/Grundkörper

| | |
|---|---|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden | 1600 mm |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden | 1630 mm |
| Auslauf Nennweite (DA) | 200 mm |
| Auslauf Nennweite (DN) | 200 |
| Zulauf Nennweite (DA) | 200 mm |
| Zulauf Nennweite (DN) | 200 |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW) | 600 mm |

## Abdeckungsmerkmale

| | |
|---|---|
| Abdeckungsart | Abdeckplatte |
| Abdeckung Material | Grauguss |
| Abdeckung Farbe | schwarz |
| Abdeckung Breite | 680 mm |
| Abdeckung Höhe | 50 mm |
| Abdeckung Länge | 680 mm |
| Verriegelung | unverriegelt |
| Belastungsklasse | D 400 (EN 124) |
| Dichtheit | geruchs- und tagwasserdicht |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| Schaltgerät | nein |

| | |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 4300 l |
| Schlammfanginhalt | 2500 l |
| Speichermenge an Leichtflüssigkeit | 380 l |