


Datenblatt

## Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 65 - 579 mm



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 860152  
 GTIN: 4026092102480  
 Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

### Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für tagwasserdichte Abdeckungen Klasse A/B oder D mit Lock & Lift, stufenlos höhenverstellbar um 514 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 500 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

Minimale Einstecktiefe: 80 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 94 mm (Standard-Schachtsystem und Zisternen).

### Abmessungen

Gewicht netto	15,3 kg
Gewicht brutto	15,3 kg
Durchmesser	785 mm
Verstellbereich	65 579
Höhe	659 mm
Verpackungsmaß Länge	785 mm
Verpackungsmaß Breite	785 mm
Verpackungsmaß Höhe	659 mm

### Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material	PP
Abdeckung Farbe	schwarz