Datenblatt

Schneckenpumpanlage Aquaraize L Mono, 20 m3/h

Artikelinformationen
Artikelnummer: 918120
GTIN
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

Beschreibung
Schmutzwasserhebeanlage mit Vorlagebehälter zum Pumpen von Sondermedien (Fetthaltigem Wasser).

Anlage bestehend aus:
- Vorlagebehälter aus PE-HD geruchsdicht verschlossen, zum Einbau in frostgeschützten Räumen, Deckelhaube aus Duroplast 2K, mit Schnellspannverschluss
- Zulauf DN 100/DA110mm
- mit Entlüftungsstutzen DN100/DA110mm
- mit Saugstutzen DN100/DA110mm
- mit Druckstutzen DN80/DA90mm
- mit eingebautem Schlammeimer aus Edelstahl (Lochdurchmesser 5 mm)
- 1 Exzenterschneckenpumpen BN 30-6LT
- mit Rückschlagklappe
- Elektrisches Schaltgerät zur Wandmontage in trockenen, frostgeschützten Räumen, spritzwassergeschützt, vollautomatischer Pumpenansteuerung mit optischer und akustischer Alarmmeldung, detaillierte Betriebs- und Störungsanzeige, Hand-0-Automatik-Schalter,
  mit potentialfreien Kontakt.
- mit Kompressorset zur Lufteinperlung

Behältermaße (Behältermaße werden den örtlichen Gegebenheiten angepasst und in der Freigabezeichnung definiert)
Behälter-Beispiel:
Länge: 1130 mm
Breite: 860 mm
Höhe: 1040 mm
Zulaufhöhe: 500 mm
Geringste Zulauftiefe: 300 mm

Allgemeine Merkmale

Anlagen Typ	Mono

Ausführung

Anlagenart	Einzelanlage

Abmessungen

Gewicht netto	135 kg
Gewicht brutto	135 kg
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

Fördereinrichtung

Schutzart Pumpe	IP 55
Förderleistung max.	20 m³/h
Leistung P1	3 kW

Steuerung

Schaltgerät	ja
Netzfrequenz	50 Hz