

Datenblatt

Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1138-1387 mm, Kl. K 3, WU



Artikelinformationen

Artikelnummer: 8740224
 GTIN: 4026092093221
 Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Modular aufbaubar mit einfachen Verbindungssegmenten und 250 und 500 mm hohen Zwischenstücken
- Innovative Wabenstruktur
- Einbau im Grundwasser bis 3000 mm

Beschreibung

Das Schachtmodul für die Nassaufstellung ist mit allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

| | |
|----------------------|--|
| Farbe | schwarz |
| Material | PE-HD |
| Norm | EN 13598-2 |
| Einbausituation | Einbau in die Bodenplatte |
| Auslieferungszustand | in Teilen zur bauseitigen Montage (Steighilfen sind werksseitig vormontiert) |
| Zulassung | Z-42.1-527 |
| Dichtheit | tagwasserdicht |

Abmessungen

| | |
|--|-----------------------------|
| Gewicht netto | 112,75 kg |
| Gewicht brutto | 134,75 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil | 3000 mm |
| Durchmesser | 960 mm |
| Einbautiefe | 1138 1387 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Verpackungsmaß Länge | 1200 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 1200 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 1450 mm |

Behälter/Grundkörper

| | |
|----------------------------|---------|
| Zulauf max. Anbohrung (DN) | 150 |
| Lichte Weite Behälter (LW) | 1000 mm |
| Lichte Weite Einstieg (LW) | 800 mm |

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart

Abdeckung Material

Abdeckung Höhe

Oberfläche

Verriegelung

Belastungsklasse

Dichtheit

Abdeckplatte rund

Edelstahl

19 mm

rutschhemmend

verschraubt

K 3 (EN 1253-1)

tagwasserdicht