

Datenblatt

Schneckenpumpanlage Aquaraize Duo, 20 m³/h

Artikelinformationen

Artikelnummer: SONDER-HEBE 65S

GTIN

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

Beschreibung

Schmutzwasserhebeanlage mit Vorlagebehälter zum Pumpen von Sondermedien (fetthaltigem Wasser).

Anlage bestehend aus:

- Vorlagebehälter aus PE-HD geruchsdicht verschlossen, zum Einbau in frostgeschützten Räumen, Deckelhaube aus Duroplast 2K, mit Schnellspannverschluss
- Zulauf DN 100 / DA 110 mm
- mit Entlüftungsstutzen DN 100/ DA 110
- mit Saugstutzen DN 100 / DA 110 mm
- mit Druckstutzen DN 80 / DA 90 mm
- mit eingebautem Schlammeimer aus Edelstahl (Lochdurchmesser 5 mm)
- 2 Exzentrerschneckenpumpen BN 30-6LT
- mit Rückschlagklappen DN 80
- Elektrisches Schaltgerät zur Wandmontage in trockenen, frostgeschützten Räumen, spritzwassergeschützt, vollautomatischer Pumpenansteuerung mit optischer und akustischer Alarmmeldung, detaillierte Betriebs- und Störungsanzeige, Hand-O-Automatik-Schalter, mit potentialfreiem Kontakt.
- mit Kompressorset zur Lufteinperlung

Allgemeine Merkmale

Anlagen Typ Duo

Ausführung

Anlagenart Doppelanlage

Abmessungen

Gewicht netto	135 kg
Gewicht brutto	135 kg
Verpackungsmaß Länge	0 mm
Verpackungsmaß Breite	0 mm
Verpackungsmaß Höhe	0 mm

Behälter/Grundkörper

Entlüftungsanschluss (DN)	100
Zulauf Nennweite (DN)	100

Fördereinrichtung

Schutzart Pumpe	IP 55
Förderleistung max.	20 m ³ /h
Leistung P1	1,1 kW

Steuerung

Schaltgerät	ja
Netzfrequenz	50 Hz