Datenblatt

Sammeltank EasyStore ground WR, 20000 l, Direct, 1260-1770, Kl.B

Artikelinformationen
Artikelnummer: 97200G6A-170B
GTIN

Produktvorteile

Beschreibung
Der aus dauerhaftem PE hergestellte Sammeltank im Wickelrohr zur Lagerung von Speiseresten ist für den vertieften Erdeinbau und den Verbau in grundwassergefährdeten Gebieten geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter.

Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Zusätzlich besitzt der Speisereste-Sammeltank ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung.

Bei Entsorgungszyklen größer 2 Wochen empfehlen wir zusätzlich eine Homogensierungspumpe zur kontinuierlichen Umwälzung der Speisereste, um Anhaftungen im Tank zu vermeiden und eine einfache Entsorgung zu gewährleisten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK).

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)
Lieferumfang	Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Ausführung

Hinweis Einbau	Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Entsorgungsvariante	Direct
Schredder-Mix-System	nein
Entsorgungseinrichtung	Entsorgungsanschluss
Fülleinrichtung nach DIN 1988	nein
Entsorgungsart	manuell
Tragfähigkeit (DIN 19901)	E2
Nennvolumen	20000 l

Abmessungen

Durchmesser	2360 mm
Einbautiefe	1260|1770 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Einbringmaß Länge	8300 mm
Einbringmaß Breite	2460 mm
Grundwasserbeständigkeit	Bis Oberkante Abdeckung (zur Auftriebssicherung ist der Sammeltank bauseitig mit Beton zu verankern)

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1880 mm
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Höhe	121 mm
Verriegelung	verriegelt
Belastungsklasse	B 125 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein