

Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, mit Schwimmer



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28301
 GTIN: 4026092038413
 Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe mit Schneideinrichtung und Schwimmer inkl. Halterung für fäkalienhaltiges Abwasser

Ausführung
 Pumpensteuerung: Schwimmerschalter

Allgemeine Merkmale
 Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen
 Gewicht netto: 10,47 kg
 Gewicht brutto: 10,8 kg
 Verpackungsmaß Länge: 379 mm
 Verpackungsmaß Breite: 326 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 293 mm

Fördereinrichtung
 Pumpe: SPZ 1000
 Anschlusstyp: Schuko 2-polig
 Betriebsspannung: 230 V
 Netzfrequenz: 50 Hz
 Schutzklasse: I
 Isolationsklasse: F
 Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97
 Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
 Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C
 Förderhöhe max.: 10 m
 Drehzahl: 2800 U/min
 Leistung P1: 1,2 kW
 Leistung P2: 0,7 kW
 Betriebsart: S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Nennstrom:	5,2 A
Steuerung	
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A