

Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28787
 GTIN: 4026092066362
 Preisgruppe: 20

Beschreibung

Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung. Je nach Anschluss an eine Einzel- oder Doppelanlage ist eine erforderliche Absicherung von C 16 A oder C 20 A zu beachten.

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abmessungen

Gewicht netto: 5,12 kg
 Gewicht brutto: 5,47 kg
 Verpackungsmaß Länge: 395 mm
 Verpackungsmaß Breite: 195 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fördereinrichtung

Anschlusstyp: Direktanschluss
 Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A, C 20 A
 Nennstrom: 4 - 6,3 A

Steuerung

Schaltgerät: Comfort Plus
 Motorschutz Schalter: ja
 Leistung Standby: 5 W
 Erforderliche Absicherung (RCD): 30 mA
 Schutzart Schaltgerät: IP 54
 Anschlusstyp: Direktanschluss
 Potentialfreier Kontakt: ja
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem (SDS): ja