


Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 resistant, mit Schwimmerschalter, 10 m





Artikelinformationen

Artikelnummer: 28860C GTIN: 4026092093771 Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- Längswasserdicht vergossene Anschlussleitung
- Integrierte Flachabsaugung

Beschreibung

Tauchpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung Resistant:

Pumpensteuerung:

Allgemeine Merkmale

Abwasserart:

Abmessungen Gewicht netto: Gewicht brutto: Länge:

Höhe: Verpackungsmaß Länge: Verpackungsmaß Breite: Verpackungsmaß Höhe:

Fördereinrichtung

Pumpe: GTF 1000 resistant

Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwasser mit Schwimmerschalter

fäkalienfrei

10 kg

10,5 kg 195 mm

195 mm

290 mm

379 mm

326 mm

293 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Breite:



Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker

Betriebsspannung: 230 V Schutzklasse: I Isolationsklasse: F

Schutzart Pumpe: IP 68 (3m) Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.): 80 °C Förderhöhe max.: 10 m

Drehzahl: 2700 U/min
Leistung P1: 1,3 kW
Leistung P2: 0,75 kW
Betriebsart: \$3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm²

Laufrad Typ: Freistromrad

Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe: C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Nennstrom: 5,6 A

Steuerung

Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz

Anschlusstyp: codierter Stecker