


## Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel, Lock & Lift



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.63  
 GTIN: 4026092080917  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

### Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

#### Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	optional
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	0,9
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,1

#### Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
Geruchsverschluss:	inklusive
Nachhaltig:	durch Einsatz von Rezyklat-Material

#### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	95 - 145 mm
Gewicht netto:	0,88 kg
Gewicht brutto:	0,93 kg

Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	227 mm
Breite:	163 mm
Höhe:	79 mm
Verpackungsmaß Länge:	226,9 mm
Verpackungsmaß Breite:	163 mm
Verpackungsmaß Höhe:	150,5 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	ABS
Stützen Ausführung:	waagrecht
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Designrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Abdeckung Breite:	120 mm
Abdeckung Höhe:	16 mm
Abdeckung Länge:	120 mm
Oberfläche:	geschliffen
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design:	Kessel
Rutschhemmklasse:	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite:	132 mm
Rahmen Länge:	132 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS