


Duschrinne Linearis Compact L: 450 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3





Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.60M GTIN: 4026092078884

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Einbaufertiges Komplettset

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System: 125

Sickerwasseröffnung: vorbereitet

Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD)

W3-I

nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis

einschließlich):

Sperrwasserhöhe: 22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau: 0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN): 50
Außendurchmesser (DA): 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive



Abmessungen

Gewicht netto: 1,34 kg 1,89 kg Gewicht brutto: Außenmaß Länge: 515 mm Einbautiefe: 80 - 140 mm Breite: 191 mm Höhe: 80 mm Verpackungsmaß Länge: 640 mm Verpackungsmaß Breite: 200 mm Verpackungsmaß Höhe: 95 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe: silber

Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Rost Design: optional befliesbar

Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 450 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS