


## Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seitlich, Schlitzrost



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48311.11

GTIN: 4026092034248

Preisgruppe: 40

### Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

### Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

#### Ausführung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| System:                     | 125           |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Anschlussrand |
| Abdichtung am Grundkörper:  | Anschlussrand |
| Sperrwasserhöhe:            | 50 mm         |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Norm:                  | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN):        | 100       |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm    |
| Geruchsverschluss:     | inklusive |

#### Abmessungen

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewicht netto:  | 1,73 kg |
| Gewicht brutto: | 2,1 kg  |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Verpackungsmaß Länge:         | 390 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:        | 190 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:          | 310 mm                      |
| Behälter/Grundkörper          |                             |
| Auslauf Anzahl:               | 1                           |
| Material Grundkörper:         | Ecoguss resistant           |
| Stutzen Ausführung:           | waagrecht                   |
| Abdeckungsmerkmale            |                             |
| Abdeckungsart:                | Schlitzrost                 |
| Abdeckung Material:           | Edelstahl 1.4301 (V2A)      |
| Abdeckung Farbe:              | silber                      |
| Abdeckung Breite:             | 138 mm                      |
| Abdeckung Höhe:               | 16 mm                       |
| Abdeckung Länge:              | 138 mm                      |
| Oberfläche:                   | Edelstahl poliert           |
| Rahmen Material:              | ABS                         |
| Verriegelung:                 | verschraubt                 |
| Belastungsklasse:             | K 3 (EN 1253-1)             |
| Rahmen Breite:                | 150 mm                      |
| Rahmen Länge:                 | 150 mm                      |
| Bodenbelaghöhe max.:          | 25 mm                       |
| Aufsatzstück:                 | höhenverstellbar            |
| Form Aufsatzstück:            | eckig                       |
| Aufsatzstück Material:        | ABS                         |