


## Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 146x146 mm





## Artikelinformationen

Artikelnummer: 54915 GTIN: 4026092072462

Preisgruppe: 70

## **Produktvorteile**

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

## **Beschreibung**

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System: 125

Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige

Unterfütterung notwendig

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto: 2,7 kg Gewicht brutto: 2,86 kg 246 mm Länge: Breite: 246 mm Höhe: 100 mm Verpackungsmaß Länge: 247 mm Verpackungsmaß Breite: 247 mm Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)



Abdeckung Höhe: 15 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt

Belastungsklasse: L 15 / M 125 (EN 1253-1)

Rahmen Breite: 146 mm
Rahmen Länge: 146 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Form Aufsatzstück: eckig

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Maschenweite: 23 x 23 mm