

Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Schlitzr., 100x100 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 59165
GTIN: 4026092103593
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System: 125
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto: 2 kg
Gewicht brutto: 2,2 kg
Länge: 200 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 90 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe: 15 mm
Verriegelung: unverriegelt
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite: 100 mm
Rahmen Länge: 100 mm
Bodenbelaghöhe max.: 20 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)