

## Austauschpumpe Aquadive SPZ 1000 resistant



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680951

GTIN: 4026092093788

Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Austauschpumpe Aquadive, beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.

#### Abmessungen

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Gewicht netto:         | 9,67 kg  |
| Gewicht brutto:        | 10,37 kg |
| Verpackungsmaß Länge:  | 379 mm   |
| Verpackungsmaß Breite: | 326 mm   |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 293 mm   |

#### Fördereinrichtung

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Pumpe:                                | SPZ 1000                       |
| Anschlusstyp:                         | codierter Stecker              |
| Betriebsspannung:                     | 230 V                          |
| Netzfrequenz:                         | 50 Hz                          |
| Schutzklasse:                         | I                              |
| Schutzart Pumpe:                      | IP 68 (3m/48h)                 |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 35 °C                          |
| Förderhöhe max.:                      | 10 m                           |
| Drehzahl:                             | 2800 U/min                     |
| Leistung P1:                          | 1,2 kW                         |
| Leistung P2:                          | 0,7 kW                         |
| Betriebsart:                          | S3 - 50 %                      |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:           | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:     | 5 m                            |
| Nennstrom:                            | 5,2 A                          |

#### Steuerung

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung:                           | 230 V             |
| Anschlusstyp:                               | codierter Stecker |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | C 16 A            |